

Un script à envoyer sur le cluster va contenir les instructions sous la forme

SBATCH

en debut de ligne du script (fichier.sh)

Ensuite on envoie le batch pour execution

cluster-head> sbatch fichier.sh

exemple 1: je veux 50 taches independantes, peu m'importe où elles vont s'exécuter

```
#!/bin/bash #SBATCH -n 50 cd repertoireousetrouvemes_affaires srun  
mon_executable
```

(recuperation du numero de tache avec la variable d'environnement SLURM_PROCID)

exemple 2: j'ai un code qui demarre plusieurs taches MPI, chaque tache se divisant en 8 avec openMP

```
#!/bin/bash #SBATCH --job-name=cosmomc # nombre de noeuds (machine) #SBATCH -  
N 4 # je veux les noeuds pour moi toute seule, je blinde les machines #SBATCH  
--exclusive # pour chaque tache mpi, elle spawne 8 threads (OpenMP), cosmomc  
attention num_thread dans .ini #SBATCH -c 8 #liste des noeuds alloues pour le  
job echo "On tourne sur: $SLURM_NODELIST" # nombre total de noeuds echo "Soit  
$SLURM_NNODES nodes." # liste du nombre de CPU pour chaque noeuds echo "job  
cpu per node = $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE" # je ne sais pas combien j'en veux,  
depends du nombre de CPUs sur les noeuds temp=echo $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE |  
sed s/\(\//g | sed s/\)\)/g | sed s/\,/\+/g | sed s/x/*/g n=$1)
```

¹⁾

☒((☒n taches MPI, il sait avec -c 8 plus haut, qu'il doit dispatcher # une tache pour 8 processeurs.
mpirun -n \$n ./cosmomc test_SZs.ini
"

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - Informations, recommandations et conseils du service informatique de l'IAS



Permanent link:

https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/calcul:cluster:exemples_batchs?rev=1444902572

Last update: 2015/10/15 11:49