

**Un script à envoyer sur le cluster va contenir les instructions sous la forme #SBATCH
instructions en début de ligne du script (fichier.sh)**

Ensuite on envoie le batch pour execution

cluster-head> sbatch fichier.sh

exemple 1: je veux 50 taches independantes, peu m'importe où elles vont s'exécuter

```
#!/bin/bash

#SBATCH -n 50

cd repertoire_ou_se_trouve_mes_affaires

srun mon_executable
```

(recuperation du numéro de tache avec la variable d'environnement SLURM_PROCID)

exemple 2: j'ai un code qui demarre plusieurs taches MPI, chaque tache se divisant en 8 avec openMP

```
#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=cosmomc

# nombre de noeuds (machine)
#SBATCH -N 4

# je veux les noeuds pour moi toute seule, je blinde les machines
#SBATCH --exclusive

# pour chaque tache mpi, elle spawne 8 threads (OpenMP), cosmomc attention
# num_thread dans .ini
#SBATCH -c 8

#liste des noeuds alloues pour le job
echo "On tourne sur: $SLURM_NODELIST"
# nombre total de noeuds
echo "Soit $SLURM_NNODES nodes."
# liste du nombre de CPU pour chaque noeuds
echo "job cpu per node = $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE"

# je ne sais pas combien j en veux, depends du nombre de CPUs sur les noeuds
temp=`echo $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE | sed s/\//\//g | sed s/\)\//\)/g | sed
s/\,\/\+/g | sed s/x/*/g`
n=$((temp))
n=$((n/8))

cd slurm_test/cosmomc_ias_dev/
source environnement
```

```
cd cosmomc
```

```
# la je dis que je veux $n taches MPI, il sait avec -c 8 plus haut, qu'il  
doit dispatcher  
# une tache pour 8 processeurs.  
mpirun -n $n ./cosmomc test_SZs.ini
```

Exemple 3 : D'habitude je lance mes calculs en direct dans idl.

```
#!/bin/bash

# je demande 1 noeud
#SBATCH -N1

#informatif
echo "On tourne sur: $SLURM_NODELIST"

# idl va prendre autant de CPUs que disponibles
# il lui faut un fichier de commandes à executer
# (tout ce que vous taperiez si vous etiez devant)
# soit le creer avant, soit le creer a la volée
# dans ce job

cat > fichier_commande_idl.bat <<EOF
mk_an2star
EOF

idl fichier_commande_idl.bat

# j'ai fini plus besoin du fichier.bat
rm fichier_commande_idl.bat
```

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - Informations, recommandations et conseils du service informatique de l'IAS

Permanent link:

https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/calcul:cluster:exemples_batchs?rev=1445006814

Last update: 2015/10/16 16:46

