

**Un script à envoyer sur le cluster va contenir les instructions sous la forme #SBATCH intructions en debut de ligne du script (fichier.sh)**

**Ensuite on envoie le batch pour execution**

**cluster-head> sbatch fichier.sh**

**exemple 1:** je veux 50 taches independantes, peu m'importe où elles vont s'exécuter

```
#!/bin/bash

#SBATCH -n 50

cd repertoire_ou_se_trouve_mes_affaires

srun mon_executable
```

(recuperation du numéro de tache avec la variable d'environnement SLURM\_PROCID)

**exemple 2:** j'ai un code qui demarre plusieurs taches MPI, chaque tache se divisant en 8 avec openMP

```
#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=cosmocmc

# nombre de noeuds (machine)
#SBATCH -N 4

# je veux les noeuds pour moi toute seule, je blinde les machines
#SBATCH --exclusive

# pour chaque tache mpi, elle spawne 8 threads (OpenMP), cosmomc attention
num_thread dans .ini
#SBATCH -c 8

#liste des noeuds alloues pour le job
echo "On tourne sur: $SLURM_NODELIST"
# nombre total de noeuds
echo "Soit $SLURM_NNODES nodes."
# liste du nombre de CPU pour chaque noeuds
echo "job cpu per node = $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE"

# je ne sais pas combien j en veux, depends du nombre de CPUs sur les noeuds
temp=`echo $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE | sed s/\(//g | sed s/\) //g | sed
s/\,/\+/g | sed s/x/*/g`
n=$(( $temp ))
n=$(( $n / 8 ))

cd slurm_test/cosmocmc_ias_dev/
```

```
source environnement
cd cosmomc

# la je dis que je veux $n taches MPI, il sait avec -c 8 plus haut, qu'il
# doit dispatcher
# une tache pour 8 processeurs.
mpirun -n $n ./cosmomc test_SZs.ini
```

**Exemple 3 :** D'habitude je lance mes calculs en direct dans idl.

```
#!/bin/bash

# je demande 1 noeud
#SBATCH -N1

#informatif
echo "On tourne sur: $SLURM_NODELIST"

# idl va prendre autant de CPUs que disponibles
# il lui faut un fichier de commandes à executer
# (tout ce que vous taperiez si vous etiez devant)
# soit le creer avant, soit le creer a la volée
# dans ce job

cat > fichier_commande_idl.bat <<EOF
mk_an2star
EOF

idl fichier_commande_idl.bat

# j'ai fini plus besoin du fichier.bat
rm fichier_commande_idl.bat
```

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - **Informations, recommandations et conseils du service informatique de l'IAS**

Permanent link:

[https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/calcul:cluster:exemples\\_batches?rev=1445006863](https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/calcul:cluster:exemples_batches?rev=1445006863)

Last update: **2015/10/16 16:47**

